



CHILON PLATINUM SAE 5W-40 API SN/ GF

Масло моторное **CHILON PLATINUM SAE 5W-40 API SN/ GF** - синтетическое моторное масло премиум класса предназначено для эксплуатации современных автомобилей, предусматривающих применение масел с высшими эксплуатационными свойствами. Изготовлены на основе синтетических базовых масел импортного производства, с вовлечением специально подобранным пакетом присадок. Масло предотвращает образование отложений, обеспечивает чистоту двигателя, повышает эффективность работы двигателя.

Пакет присадок обеспечивает соответствие требованиям: API SN/SM/ILSAC GF

Преимущества.

- ✓ Экономия расхода топлива благодаря уменьшению потерь на трение.
- ✓ Обеспечивает действенную и длительную защиту деталей двигателя.
- ✓ Обладает увеличенным интервалом замены.
- ✓ Высокие показатели по топливной экономичности и соответствует требованиям современных топливосберегающих бензиновых и дизельных двигателей.

Класс вязкости — SAE 5W-40

Классификация масла — API SN/GF

Срок гарантийного хранения масла – 5 лет с даты производства.

*Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя



CHILON PLATINUM SAE 5W-40 API SN/ GF

ПОКАЗАТЕЛИ	ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД
1. Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	12.5-16.3	ASTM D 445
2. Индекс вязкости, не менее	150	ASTM D 2270
3. Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	8,5	ГОСТ 30050
4. Зольность сульфатная, %, не более	1,3	ГОСТ 12417
5. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	210	ASTM D 92 или ГОСТ 4333
6. Температура застывания, °С, не выше	Минус 37	ASTM D 97 или ГОСТ 20287
7. Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более	Не нормируется. Определение обязательно	ASTM D 4052 или ГОСТ 3900
8. Цвет на колориметре ЦНТ, разбавление 15:85 не более: единицы ЦНТ	2,0	Гост 20284
9. Массовая доля воды, % не более	Отсутствие	ГОСТ 2477 или ASTM D 95
10. Массовая доля активных элементов, % - кальций не менее - цинк, не менее - фосфор, не более	0,20 0,08 0,12	ГОСТ 13538 ГОСТ 9827
11. Содержание механических примесей	Отсутствие	ГОСТ 6370
12. Коррозионная активность на приборе ДК-НАМИ (потеря массы свинца) г/м ²	Отсутствие	ГОСТ 20502 метод А, вариант 2
13. Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) - 50 часов.	Выдерживает	ГОСТ 11063
14. Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодно прокрутки (CCS), мПа.с, не более: - при минус 30°С	6000	ASTMD 5293



CHILON PLATINUM SAE 5W-40 API SN/ GF