



Смазка Литол -24

Смазка Литол -24 изготавливается на основе смеси минеральных масел, загущенной литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты, с добавлением антиокислительной и адгезионной присадок. Предназначена для применения в подшипниках качения и скольжения всех типов, зубчатых и других передачах, узлах трения транспортных средств, промышленного оборудования, судовых механизмов и электрических машин, работающих при температурах от минус 40°C до плюс 120°C с кратковременным перегревом до плюс 130°C.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ Высокоэффективная смазка для узлов трения современного оборудования и транспорта.
- ✓ Имеет высокие коллоидную, химическую и механическую стабильности
- ✓ Водостойка к кипящей воде, при нагревании не упрочняется.
- ✓ Обладает хорошими противокоррозионными свойствами.
- ✓ Имеет исключительную прочность на разрыв и сдвиг, превосходные уплотняющие свойства.

Выпускается по **ГОСТ 21150-87**

Гарантийный срок хранения 5 лет с момента изготовления.



Смазка Литол -24

ПОКАЗАТЕЛИ	ЗНАЧЕНИЯ
1. Внешний вид, цвет	Однородная мазь от светло-желтого до коричневого цвета
2. Температура каплепадения, °C, не ниже	185
3. Пенетрация при 25°C с перемешиванием, мм*10 ⁻¹ , в пределах	220-250
4. Предел прочности при температуре 20°C, Па, в пределах	500-1000
5. Вязкость эффективная при -20°C и среднем градиенте скорости деформации сдвига 10с ⁻¹ , Па*с (Па), не более	650 (6500)
7. Массовая доля механических примесей, %, не более	0,05
8. Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает
9. Трибологические характеристики на четырехшариковой машине при температуре (20±5)°C, Н (кгс), не менее	
Нагрузка сваривания Рс	1410(141)
Нагрузка критическая Рк	630 (63)
Индекс задира Из	28